Maverick QM30540MV-A Quantum 3,5" EIDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		516,2
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	0,55

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	2	8
cylindrów	2856	1120
głowic danych	4	16
głowic serwo		
suma sektorów		1063464
sekt/ścieżkę	58 ... 118	59

Opóźnienia [ms]	
Średnio	14
R/W	
TR/TR	5
Max	28
Latency	8,3
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[ºC]	4 ... 50	-40 ... 65

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	70
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	10

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
n/d	n/d	1120	user

Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	4,5
Bufor <-> Host	13

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
300			20	11	14	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	4,600					3,700	1,000	
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	128
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2950
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	36











DS SP	Drugi z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Slave)
DS SP	Stan zabroniony
DS SP	Jedyny dysk w systemie (Master, No Slave)
DS SP	Pierwszy z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Master)

RES	Zarezerwowane do późniejszego wykorzystania (Reserved)
CS	Zarezerwowana do późniejszego wykorzystania (Reserved)
PO	Zarezerwowana do późniejszego wykorzystania (Reserved)