ST-7050P	Seagate	PCMCIA Type III	IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		40,9
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	10,5
szerokość [mm]	54,0
głębokość [mm]	85,7
ciężar [kg]	0,085

Geometria napędu	
dysków	1
cylindrów	
głowic danych	2
głowic serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	

Opóźnienia [ms]	
Średnio	18
R/W	
TR/TR	6
Max	28
Latency	8,46
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	300
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	10

Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	2
Szyna SCSI: sync / (async)	

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
300						

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	1,200					0,420	0,100	0,060
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	32
Prędkość obr. [1/min]	3545
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2748
Pozycjoner	Straight Arm
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	