

XT-8702S

Maxtor

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	702,01	616,09
powierzchni [MB]	46,80	
cylindra [MB]		41,11
ścieżki [B]	31410	27648

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	82,6
szerokość [mm]	146,1
głębokość [mm]	208,3
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	8
cylindrów	1490
głowic danych	15
głowic serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	54

Opóźnienia [ms]	
Średnio	16,5
R/W	
TR/TR	2,5
Max	30
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	

Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1,87
Szyba SCSI: sync / (async)	

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
potrzeba mocy [W]								
linia +12V [A]	1,500			4,500				
linia +5V [A]	1,700			1,900				

